DomPro

# LES LEST-OF DE LA RENTREE !

14 jours d'offres flash pour une rentrée réussie!

Du 1er au 14 septembre 2020



## **ECLAIRAGES DE CHANTIER**







#### **PROJECTEUR LED TELESCOPIQUE 50 W**

- •3 m de câble H07RNF 3G1
- •angle de diffusion : 120°
- hauteur réglable de 0,75 m à 1,50 m
- •protection IP65.
- •intensité lumineuse: 4000 km

Code	Réf
10524547	T50







- Projecteur portable pliable
- •3 m de câble H05RNF 3G1 Fiche IP44
- protection en IP65
- ·led de type 35 SMD 20W
- faible dégagement de chaleur
- •6400°K
- vitre : non démontable.

Code	Réf	Durée de vie (h)	Intensité Iumineuse (Im)	Puissance absorbée (W)
10524546	PPL20P	50000	1800	20







#### **GROUPE ELECTROGENE PERFORM C5 + KIT BROUETTE RKB1HD + KIT ENTRETIEN RKS2**

- •Ensemble groupe électrogène avec kit brouette RKB1HD et kit entretien RKS2.
- · Marque moteur : Kohler


Code	Réf	Modèle	Autonomie (h)	Puissance max. (kW)	Prix UHT
10521195	PERFORM 3000 C5	PERFORM 3000 C5	3.2	3	573€
10521197	PERFORM 4500 C5	PERFORM 4500 C5	3.5	5.25	728€
10524551	PERFORM 6500 C5	PERFORM 6500 C5	2.8	8.5	964€





#### **PROJECTEUR LED TELESCOPIQUE 2 X 50 W**

- •3 m de câble H07RNF 3G1
- hauteur réglable 0,75 m à 1,50 m
- protection IP65.











#### PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE 10 W

- Interrupteur marche-arrêt
- temps de charge : 4 5 h
- $\bullet$  temps de travail 3h à 100% / 6h à 50%
- sorties USB et micro USB
- indicateur de charge et protection sur charge et décharge de la batterie
- protection IP54
- batterie (Li-lon)
- · livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V.

Code	Réf	Durée de vie (h)	Intensité Iumineuse (Im)	Puissance absorbée (W)
10524545	PBC10	30000	500 à 1000	10







#### LAMPE LED PORTABLE **HL1000 A RECHARGEABLE**

- · LED COB très claire
- •flux lumineux de 1000 à 200 lumens
- autonomie max. : 24h
- socle de maintien orientable à +/- 60° avec aimant intégré
- •2 aimants au dos et 1 crochet escamotable
- batteries Li-lon 3,7V/4,4 Ah intégrée
- •témoin de charge- Avec câble de raccordement USB.





## **OUTILS ELECTROPORTATIFS**







#### PROJECTEUR PORTABLE LED DARGO - POWERBANK

- HYBRIDE 30W
- Indice de protection : IP65
- •3 modes d'éclairage: 100%, 50% et 10%
- anse de maintien rabattable et réglable p ou fixer le projecteur sur trépied
- alimentation : chargeur 100 240 V AC, 50/60 Hz et câble RN amovible de 5 m (fournis).

Code	Réf	Intensité lumineuse (lm)
10016602	1171670	3000







# ENROULEUR SILVER 25M H07RN-F 3G2,5

- IP 44
- •4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapets
- poignée de transport ergonomique
- puissance maxi :
- câble déroulé 3500 W / câble non déroulé : 1000 W.
- Conforme à la norme NF EN 61242 et NF C 61314.

Code	Réf
000161357	1207941



#### MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W WEQ 1400-125

- Ecrou de serrage Quick
- carter de protection orientable
- câble de 4 m
- livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage,
- poignée supplémentaire

Code	Réf
10123232	600347000



#### MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V 4AH GWS 18-125 V-LI

- · Vitesse à vide : 0-10000 tr/min
- · Livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18V 4Ah, chargeur GAL 18V-40.









#### MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 CAG125XPDB-0X

- Moteur sans charbon
- interrupteur Homme-mort
- frein de disque
- livrée en coffret HD Box avec écrou FIXTEC et poignée anti-vibration.

 Code
 Réf

 10010893
 4933451427



#### MEULEUSE 125MM 1400W 9565CR + MEULEUSE 230MM 2200W GA9060

Meuleuse d'angle 230 mm 2200W GA9060 :

• vitesse à vide max : 6600 tr/min

Meuleuse d'angle 125 mm 1400 W 9565CR :

- ·anti-redémarrage
- débrayage SJS
- démarrage progressif
- protection contre les surcharges
- protection de la machine contre les poussières et système de refroidiss
- livrées avec clé à ergots, meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm.

 Code
 Réf

 000205405
 LOT0061







# DISQUE A TRONCONNER SG-ELASTIC STEELOX 125 x 1.6 mm

- Outil de dureté R-INOX pour un tronçonnage sans échauffement
- •rendement de tronçonnage élevé
- très bonne durée de vie
- ·abrasif: corindon A
- matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX)
- •boîte de 25.

Code	Réf
009103103	355459





# DISQUE DIAMANT BETON FIRST BV15 Ø230 MM

- · Segments crénelés soudé Laser
- · hauteur diamantée 15 mm.
- Conforme à la norme EN 13236.



Code	Réf	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments (mm)	Ø (mm)	Prix UHT	Prix UHT par 10
10523553**	314537/004	22.23	12	10	125	21,40€	20,33€
10523552**	314321/004	22.23	15	15	230	32,80€	31,16€





#### DISQUE DIAMANT GRANIT/BETON SHOXX G13 Ø125 MM

- Hauteur de segment 13 mm
- haute vitesse de coupe
- grande durabilité
- segments en trapèze qui limitent les vibrations.




Code	Réf	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments (mm)	Ø (mm)	Prix UHT	Prix UHT par 10
10015876**	300106/001	22.23	13	9	125	70€	66,50€
10523554**	300105/001	22.23	13	16	230	54,44€	51,72€





#### DISQUE DIAMANT CARRELAGE CERAMIQUE MASTER UF Ø125 MM

- Outil spécial Grès cérames à sec
- haute performance de coupe
- jante continue alternée pour plus de précision (JCA).







metabo

#### PERCEUSE VISSEUSE LI-ION 18V 2AH BS 18 L QUICK

 Système Quick Metabo: changement rapide et sans outil du mandrin

•vitesse de rotation: 0-450/0-1800 tr/min


•couple:50 Nm

• Ø de perçage acier/bois : 10/20 Nm

· livrée en coffret avec 2 batteries Li-lon 18V 2Ah, chargeur, accessoires.

Code	Réf
10015683	602320870





• cadence de chocs : 0 - 3500 cps/min

•couple de serrage max : 165 Nm

•livrées en coffret MAKPACK avec 3 batteries Li-lon 18V 3Ah, chargeur rapide.

Code	Réf
10018169	DLX2127J1







## PERCEUSE VISSEUSE 18V 4AH GSR 18V-55

- Moteur Brushless sans chabron
- •couple max: 55 Nm
- capacité acier/bois : 13/38 mm
- livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-lon 18V 4Ah, chargeur GAL 18V-40.



Nos prix s'entendent unitaires HT \*\*Offre valable à partir de la plateforme.



ÉCO
CONTRIBUTION

0,84€

**BOSCH** 

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-28 + PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-21

Perceuse visseuse GSR 18V-28:

• couple: 63 Nm

· capacité acier/bois: 13/38 mm

#### Perforateur SDS-PLUS GBH 18V-21:

• force de frappe : 2J

poids: 2,4 Kglivrés en coffret L-BOXX a

• livrés en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-lon 18V 4Ah, chargeur GAL 18V-40.

Code

10524541

Réf 0615990M0R



# PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION + VISSEUSE A CHOCS KC18DBSL2BZ

Perceuse visseuse à percussion 18V DV18DBSLWJZ :

• couple : 70 Nm

299€

Code: 10524540

• capacité acier/bois : 13/50 mm

#### Visseuse à chocs 18V WH18DJLW4Z

• couple : 145 Nm

• livrées en coffret avec 2 batteries 18V 5Ah, chargeur, 100 accessoires de vissage.

Code	Réf
10524540	KC18DBSL2BZ







#### PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH M12 BDD-202C

- Mandrin métal 10 mm
- couple de vissage : 30 Nm
- livrée en coffret avec 2 batteries 12V 2Ah, chargeur.

Code

Réf 4933441915



#### PERCEUSE VISSEUSE 18V 5H M18 FDD2-503X

- Moteur Brushless sans charbon
- mandrin métal 13 mm
- ·couple: 135 Nm
- · capacité acier/bois: 16/89 mm
- livrée en coffret HD Box avec 3 batteries Li-lon 18V 5Ah, chargeur.

 Code
 Réf

 10524531
 4933478519







- Moteur sans charbon
- mandrin métal 13 mm
- couple de vissage : 135 Nm
- Ø de perçage maximal acier/bois : 16/89 mm
- livrée en coffret HD Box
- sans batterie, ni chargeur.





## Minuster

#### **PACK NRJ 18V 5AH M18 NRG-502**

- Pack comprenant 2 batteries Li-lon 18V 5Ah, chargeur double pour M12 et M18
- •1 batterie 12V 2Ah OFFERTE.

000189102





#### **FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE-MEULE «11.450»** (COFFRET DE 25)

• Très appropriés : aciers alliés ou faiblement alliés, aciers non alliés appropriés : acier inoxydables, fontes, alliages d'aluminium, cuivre, plastiques

· affutage: pointe en croix

•angle de pointe: 118°

•type d'hélice : standard (N)

•tolérance: H8

• traitement : vaporisé

• Ø de 1 à 13 mm par 0,5 mm.

• conforme à la norme DIN388

Code	Réf
10013970	191451300





#### TREPAN BIMETAL (COFFRET DE 13)

- Pas variable pour le perçage de l'acier, aluminium, cuivre, laiton, plastique, bois, placoplatre (s'utilise sans percussion)
- l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux
- composition:
- 13 scies trépans (Ø 16/22/25/29/35/38/43/51/65/67/68/76/102 mm)
- 2 arbres
- 3 forets pilotes.

Code	Réf
10524536	5013

1 embout TX25 OFFERT dans chaque seau.





#### **VIS BOIS AGGLO** TF F/PARTIEL 6 LOBES A2

- Inox austénitique nuance A2
- tête fraisée à doubles cônes
- empreinte 6 lobes Tx 25
- pointe standard (angles de 25 à 30°)
- Quantité de vis par seau : 1000

Code	Réf	Prix UHT le seau
10524533	623095X50/30SEAU	47,20€
10524534	623095X60/36SEAU	54,80€
10524535	623095X70/42SEAU	68,40€





### **COFFRET 1055 VIS AGGLO** TF POZIDRIV ACIER BICHROMATE

• Coffret de 1055 vis agglo acier tête fraisée comprenant :

- 4 x 20 mm x 150 - 4 x 40 mm x 300 -5 x 70/60 mm x 65 -5 x 80/60 mm x 50.

- 4 x 25 mm x 150 - 5 x 50 mm x 50 -4 x 30 mm x 100 - 5 x 40 mm x 50

-4 x 35 mm x 100 -5 x 60 mm x 40

Code Réf Finition Type 000205357 DOMPACK100 vis agglo TF bichromaté iaune



#### PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630X7

- Ø de perçage max acier/béton/bois : 13/26/32 mm
- •poids: 2.90 Kg
- · livré en coffret avec mandrin auto-serrant à queue

Code	Réf
000205406	HR2630X7



- Ø de percage max béton : 28 mm
- Ø de perçage max trépan/bois/acier : 68/30/13 mm
- •poids: 3,10 Kg
- · livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable.

Code	Réf
000205591	0611267600









#### PERFORATEUR BURINEUR **SDS-PLUS 18V 2,5J M18 CHX-0X**

- Moteur Brushless sans charbon
- ullet  $\emptyset$  de perçage maximal acier/bois/béton: 13/30/26 mm
- ·poids: 3,50 Kg
- · livré en coffret HD Box
- ·sans batterie, ni chargeur.





#### DIAGER'

#### PIC ET BURINS SDS-MAX (PACK DE 3)

- Composition :
- 1 pic SDS MAX Ø 18 x 400
- 1 burin SDS MAX L24 x 400
- 1 burin SDS MAX L50 x 360.

Code	Réf
10524539	3000F







#### GOUJON D'ANCRAGE MALE TIGE ET BAGUE ZINGUEE

- Fonctionnement par frôlement : installation par pair contrôlé
- · utilisable pour des charges hautes
- · approuvé pour deux profondeurs d'installation
- installation facile
- · utiliser dans du béton non fissuré
- installation précédente, ou à travers le propre foret de la plaque d'ancrage
- utiliser pour les charges statiques ou quasi-statiques
- version en acier galvanisé et acier inoxydable A2 et A4
- variété de longueurs et métriques, flexibilité dans l'assemblage
- •DIN 440 pour la fixation de structures en bois sur du béton.

Code	Réf	Boîte de	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Prix UHT les 100
10524518	AH08075	100	5	75	M8	8	65	23,46€
10524519	AH08090	100	20	90	M8	8	65	25,34€
10524520	AH10090	100	10	90	M10	10	75	35,29€
10524521	AH10120	50	40	120	M10	10	75	44,34€
10524522	AH12110	50	18	110	M12	12	85	56,10€



1 chargeur par induction offert pour l'achat d'un pack





-KEM

#### DIAGER'

#### **FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+** (PACK DE 15) + CHARGEUR OFFERT

- Lot de 15 forets SDS + BOOSTER PLUS composé de :
- L160 mm Ø 6 (x 3) 8 (x 5) mm
- L210 mm Ø 8 (x 5) 10 (x 2) mm
- en cadeau : 1 chargeur rapide par induction sans fil 10W/9V/1,12A.


Code	Réf
10524538	10001





#### **RESINE DE SCELLEMENT R-KEM-II 300 ML**

- Résine polyvalente matériaux creux et pleins
- permet un usage multiple
- sans Styrène ni odeurs
- extrusion par simple pression, plus de découpe
- prête à l'emploi, ouverture automatique brevetée
- la cartouche peut être réutilisée après application d'un nouvel embout mélangeur
- · livrée avec 2 canules.











## makita

#### **SCIE CIRCULAIRE** 2000W 5903RK



- · réglages faciles sans outil
- repères gradués pour un réglage précis
- •lame Ø 235 mm, alésage: 30 mm
- profondeur de coupe à 90°/45° : 85/45 mm
- blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
- · livrée en coffret avec lame carbure bois, clé six pans, quide parallèle, raccord d'aspiration.

Code	Réf
009103020	5903RK



## **EQUIPEMENTS D'ATELIER ET DE CHANTIER**





#### LASER MULTILIGNES **AUTOMATIQUE GEO6X SP KIT**

- •Laser 3 lignes sur 360°
- ·les lignes s'allument indépendamment
- · aimant pour le calage sur rail
- support multi-fonctions, fixation sur trépied filetage 5/8"
- précision 2 mm / 10 m
- portée 30 m sans céllule, 60 m avec cellule
- diode rouge
- · poids 0,8 kg.

Code	Réf
10012161	534100







#### RIVETEUSE 2BAT 20V 2AH 4,0-6,4MM

- Excellente ergonomie et confort de pose
- •vitesse de pose optimale et gâchette rotative
- · Spéciale rivet de structure et rivet inox
- Utilisation intensive
- · Livrée en coffret Sortimo contenant:
- 1 riveteuse E-640RBPLUS
- 2 batteries 20V/2.0Ah
- 1 chargeur universel 220V
- 3 nez de pose Ø4.0 à Ø6.4





- 1 clé de montage + porte-nez
- 1 mode emploi.

Code	Réf	Course (mm)	Force de traction (N)	Poids (kg)	Type de batterie
10027280	E-640RB2PLUS	30	20000	2	Li-lon







#### **MALAXEUR PROMIX 1800W**

- capacité de malaxage adaptés aux matériaux tels que : plâtre, ciment, mortier, colle à carreaux et crépis
- vitesses variable: 153-310/309-670 tr/min
- type d'attache du fouet M 14 x 2
- hauteur avec fouet: 935 mm
- valise contenant 3 turbines 140 mm, 2 turbines 160 mm,
- 2 prolongateurs de 85 mm et 185 mm, clés de maintenance.

Code	Réf
000146371	BPROM18







#### **TOURET MEULE/BROSSE 230V 324F**

- Puissance 0,45 kw
- moteur monté sur roulement à billes
- interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- porte outil réglable
- •sorties d'aspiration en Ø 36 mm et 100 mm
- accessoires fournis : interrupteur coup de poing, verres plexi de protection, meule 200 x 25 mm gr36, brosse métallique 200 x 25 mm, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
10010093	324 F







#### **TOURET MEULE/BANDE** 230V 315BE1

- Puissance 0,25kW
- surface de ponçage de la bande 50x250
- sortie pour aspiration Ø36mm
- interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- porte outil réglable
- · livré avec plexis de protection, meule 150x25 Gr36, bande de 50x1000, manuel d'utilisation et clés de services.



ode: 00911667



#### **DISOUE PAPIER AUTOAGRIPPANT VC153**

- · Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
- support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
- distribution granulométrique fermée
- bon enlèvement de matière même sous faible pression
- utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux
- •vendu par boîte de 50 jusqu'au grain 80 et par 100 au delà.
- prix au 100

Code	Réf	Grain	Nombre de trous	Ø (mm)	Prix UHT par 300
009116677	6119729	40	6	150	34,35€
009116678	6119731	60	6	150	30,40€
009116679	6121095	80	6	150	27,65€
009116669	6126103	100	6	150	26€
009116673	6119732	120	6	150	26€
009116674	6119309	150	6	150	26€
009116675	6119310	180	6	150	26€
009116676	6128255	220	6	150	26€

## **OUTILLAGE MANUEL**





PINCE + RIVETS MULTI SERRAGE GO 9601 MULTI (COFFRET)

- Plage de serrage étendue
- •rivetage esthétique
- s'adapte plus facilement à certains trous imprécis (par exemple oblongs)
- étanchéité relative au ruissellement
- •bonne résistance aux vibrations
- coffret métallique comprenant :
- -1 pince GO960
- 430 rivets alu/acier de 4,0 à 4,8 mm
- -1 jeu de 2 mors.





#### PRESSE UNE MAIN EXTRA QUICK

- Puissance de serrage: 150kg
- •têtes en nylon et fibre de verre
- tige en acier trempée
- réversible en un seul clic (assemblage / séparation)
- utilisable d'une seule main
- protecteur Plastique neutre (sans huile) pas de tâche.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)
10016466	52630	300	80





# PINCES MULTIPRISES A VERROUILLAGE KS, 10" - 12" - 16" (JEU DE 3)

- Réglage précis par bouton sur crémaillère
- protection anti pince-doigts
- · mâchoires à double denture
- •bec poli
- poignées gainées
- ·chrome Vanadium.
- Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf
10006970	115.8531



=D FACOM



#### CLE MIXTE A CLIQUET 467B 8 A 19 MM (JEU DE 10)

- Productivité et sécurité
- compact et facile à utiliser en interventions sur sites
- · résiste aux produits chimiques.

Code	Réf	Ø (mm)
10014966	467B.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19



#### **BOITE A OUTILS MARCHEPIED 63CM FATMAX**

- Boîte à outils de 63 cm avec un marchepied d'une hauteur de 45 cm intégré dans le couvercle (le marchepied est le couvercle)
- se transforme en panier avec poignée rabattable sur le dessus et prises latérales
- se fixe sur le marchepied à l'aide d'une double attache qui fixe également le couvercle sur la boîte
- Marchepied avec poignée ergonomique renforcée, marche en plastique et métal, pieds en aluminium et anti-dérapants avec boutons de blocage pour les sécuriser en position ouverte
- dimensions de la surface de travail : 53 x 25 cm
- charge admissible du marchepied : 150 Kg.
- Conforme à la norme EN 14183.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10524537	FMST81083-1	296	287	640





#### LOT DE 2 BOBINES DE OUATE BLANCHE

- Ouate d'essuyage pour usage en ateliers industriels ou mécaniques
- convient en essuyage de pièces ou essuie-mains.
- Dimensions format: 24 x 25 cm
- · Qualité : gaufrée collée pure pâte

Code	Réf	Nbre de formats	Nbre de plis
000142959	G702PSM	type 1000	2 x 17 gr/m <sup>2</sup>



## **ACCES EN HAUTEUR**







#### **ECHELLE TELESCOPIQUE CLASSICO 3M + SAC 9129**

- Echelle télescopique classico 3 m avec sac de transport
- structure en aluminium
- longueur ajustable
- encombrement minimal dans les espaces confinés
- · largeur de marche : 65 mm.

Code	Réf
10524552	TEL-60230B







#### **ECHELLE TELESCOPIQUE CLASSICO 3M** + PIEDS DE SECURITE + TOP SUPPORT ECARTEUR

- Echelle telescopique classico 3 m avec pieds de sécurité et le top support écarteur
- structure en aluminium
- longueur ajustable
- encombrement minimal dans les espaces confinés
- largeur de marche : 65 mm.

Code	Réf
10524553	TEL-60230PPSTSE



E TUBESCA-COMABI

#### **ECHELLE TELESCOPIQUE** X'TENSO 3

- ·Les boutons poussoir de manœuvre facilement accessibles par les côtésdu produit évitent tous risque de blessure
- profil : aluminium anodisé
- charge maxi: 150 kg
- · sabots antidérapants
- garantie 2 ans.
- Nombre d'échelons : 13
- Poids (kg): 12.8
- Conforme à la norme EN 131-6 et au décret 96333.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Hauteur déployée (m)
10001439	94617	4.7	3.8





E TUBESCA-COMABI

#### PLATE-FORME INDIVIDUELLE ALUMINIUM RAPTOR

- Garde-corps rigide anti-chute 3 côtés
- stabilisateurs fixes sur plan de monté et béquille
- plate-forme antidérapante avec plinthes / 3 côtés
- marches serties striées antidérapantes de 80 mm
- ·porte outils toile
- plate-forme large de 400 x 500 mm
- garantie 5 ans.
- Nombre de marches : 4
- •Poids (kg): 16.4
- Conforme à la norme PIRL NF P 93-353. | Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Hauteur plate- forme (m)	Hauteur repliée (m)
000202387	2272184	2.95	0.95	2.23

## **ACCES EN HAUTEUR**



E TUBESCA-COMABI

#### PLATEFORME INDIVIDUELLE **SHERPASCOPIC 4/6 MARCHES**

- Fonction télescopique permettant 3 hauteurs de travail
- faible épaisseur de la PLATE-FORME repliée : 38 cm
- utilisable sur sol et en rattrapage de niveau (escaliers...)
- · adaptation individuelle des stabilisateurs aux configurations des sols
- stabilisateurs repliables pour travailler dans les passages étroits
- plate-forme de travail anti-dérapante de 600 x 420 mm avec plinthe
- garantie 5 ans.
- Conforme au décret du 01/09/2004 et à la norme NF EN1004 (jusqu'à 12,30 m planch | Conforme au décret 2004.924. | Norme NF | Conforme à la norme PIR NF - P 93-352.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur repliée (m)	Prix UHT	Prix UHT par 2
000004937	02272251	3.53	1.53	2.44	778€	630€





E TUBESCA-COMABI

#### **ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TOTEM 2 LINE 180 5M PLANCHER**

- Pour un usage ultra intensif
- •utilisable en décalage de niveau
- structure en tube aluminium serti Ø 40 mm
- plinthes alu rapportées
- •roues Ø 200 mm réglables sur 200 mm
- plancher alu/bois à trappe : 1,79 x 0,66 m
- empattement sans stabilisateurs: 2,11 x 0,89 m
- empattement avec stabilisateurs: 4,52 x 3,80 m
- · charge maxi: 200 kg/m<sup>2</sup>
- garantie 5 ans.
- Conforme à la norme EN 1004 à la réglementation R 547 et au décret 2004.924. | Norme NF

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
000167861	22403650	6.85	118.8





#### PAIRE DE RAMPES 2.40M

- Lot de 2 rampes pliantes
- poignées de manutention incorporées
- surface anti-dérapante
- transport et stockage facilités
- non adaptées aux minipelles, chargeurs, rouleaux et chenillards
- · capacité de charge: 1000 Kg
- hauteur maximum : 67 cm
- dimensions rampe dépliée 240 x 24 x ép.6
- dimensions rampe pliée 123 x 24 x ép. 16.

Code	Réf
10524544	RPALPL240



- plaque soudée de 33 x 165 mm
- peinture rouge + 5 adhésifs blancs • en option : couleur et marquage au nom du client.

	Code	Réf	Prix UHT	Prix UHT par 20
00	0112956	004500	22.60€	18.75€



- Equipé d'un flexible longueur 15 mètres, Ø intérieur 10 mm, extérieur 16 mm
- pression maximum 12 bar avec raccord 3/8" Gaz (M)
- livré avec flexible de raccordement 1 m et support orientable et amovible
- système automatique de guidage flexible.

Code	Réf	Longueur de tuyau (mm)	Ø du tuyau intérieur / extérieur (mm)	Poids (kg)	Pression (bar)
10434434	07779510	15	10/16	9.305	12

## **EQUIPEMENTS D'ATELIER ET AEROSOLS**





#### **COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 23 M³/H**

- Groupe fonte bicylindre en V
- •roues gros diamètre
- roue directrice avant avec frein
- contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section
- cordon d'alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- · Capacité de la cuve (I): 100 • Débit aspiré (m³/h): 23
- Nombre de cylindre : 2

Code	Réf	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	Vitesse de rotation (tr/ min)
000155123	462300	11	4,0 - 3,0	1200





## **COMPRESSEUR ET ENROULEUR** A FIXATION MURALE XPN 015

- · Léger, compact et sans huile
- fixation murale pivotante ainsi qu'à un tuyau de 10m intégré et rétractable.
- Débit aspiré (m3/h): 9,6

Code	Réf	Poids (kg)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	la vitesse de rotation (tr/min)
10524511	1129740357	8.5	8	1.5	2450







#### **POMPE A GRAISSE PRELIXX** PRO NOIRE 2014.1 M10X1 FN-ETV-ZBH

- Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 3 en vrac ou en cartouche
- équipée d'un flexible haute pression :
- M 10  $\times$  1/11  $\times$  300 mm et d'une agrafe 4 mors, M 10  $\times$  1
- conçu pour un usage difficile
- contenance: 500 cm3
- volume distribué par coup: max. 1,6 cm3 • pression de refoulement maxi : 600 bar
- •traitement : zingage de toutes les pièces en acier.

Code	Réf
10477328	14273311





#### **AGRAFE RAPIDE M10X1**

- Positionnement rapide
- 4 mors en acier trempé
- Conçue pour tous les graisseurs fabriqués suivant les spécifications DIN
- Aucun besoin de maintenir l'agrafe à la main et graissage sûr et étanche raccordement: M 10 x 1.

Code	Réf
10477196	12649





#### **DEGRAISSANT A SECHAGE RAPIDE 650 ML**

- Pénètre rapidement
- · dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif
- ne laisse pas de résidus
- séchage ultra rapide
- •non corrosif, sans danger pour les plastiques
- applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale
- · à base de solvant non chloré.

Code	Réf
009121405	6641





#### **LUBRIFIANT AU SILICONE** WD40 400ML NET (SYSTEME PRO)

- Bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes
- · assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide
- recommandé pour : courroies, paliers, liens, outillage, glissières, valves, portes et charnières, treuils, poulies, etc...
- •2 positions de pulvérisation : large ou précise
- · aérosol de 520 ml brut (400 ml net).
- Homologué NSF H2 N°145374 (utilisation possible en industrie alimen-

Code	Réf
000170309	33377





## **AEROSOLS**





#### TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP 650 ML

- Marquage provisoire fluorescent (tenue moyenne 9/10 mois)
- · haute luminosité
- •lente dégradation de la fluorescence aux ultra-violets
- capot de sécurité breveté, à la couleur de la peinture
- •bonne résistance aux intempéries
- séchage rapide même sur supports humides
- utilisation possible à basse température
- préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Prix UHT	Prix UHT par 12
000002102	141513	rouge fluo	3,50€	3,20€
000002105	141516	orange fluo	3,50€	3,20€
000002106	141517	jaune fluo	3,50€	3,20€
000002107	141518	vert fluo	3,50€	3,20€
000002108	141519	bleu fluo	3,50€	3,20€
000002109	141520	violet fluo	3,50€	3,20€
000002110	141525	cerise fluo	3,50€	3,20€







#### TRACEUR DE CHANTIER S-MARK 650 ML

- ·Bonne luminosité, adhérence et résistance mécanique
- bon pouvoir couvrant
- composition respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Prix UHT	Prix UHT par 12
000165853**	141913	rouge fluo	3,05€	2,80€
000165854**	141916	orange fluo	3,05€	2,80€
000165855**	141917	jaune fluo	3,05€	2,80€
000165856**	141918	vert fluo	3,05€	2,80€
000165857**	141919	bleu fluo	3,05€	2,80€
000165858**	141925	cerise fluo	3,05€	2,80€





#### TRACEUR DE CHANTIER PRO MARKER 650 ML

- Marquage provisoire non fluorescent (tenue moyenne 9/10 mois)
- •bonne visibilité
- •lente dégradation de la couleur
- bon pouvoir couvrant
- •teneur réduite en COV (Composants Organiques Volatiles)
- capot de sécurité breveté, à la couleur de la peinture
- bonne résistance aux intempéries
- séchage rapide même sur supports humides
- utilisation possible à basse température
- préparation respectant l'homme et l'environnement
- •aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Prix UHT	Prix UHT par 12
000002155	141502	jaune	3,50€	3,20€
000002159	141500	blanc	3,50€	3,20€
000002160	141503	noir	3,50€	3,20€
000002161	141504	rouge	3,50€	3,20€
000002162	141507	gris	3,50€	3,20€
000174680	141509	marron	3,50€	3,20€








#### **RUST-OLEUM**


# PEINTURE FINITION HARD HAT 500ML NET

À base de résine alkyde courte en huile de soya contient des pigments de haute qualité exempts de plomb et de chromate

- pour acier non revêtu, bois et béton
- manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C)
- rendement : 3 4 m² par aérosol (soit env. le rendement de 2 aérosols ordinaires)
- •très bon pouvoir couvrant
- peinture légèrement élastique prévenant l'apparition précoce de fissures
- résiste à la chaleur jusqu'à 1000°C
- disponible en 45 couleurs RAL.







# **PRODUITS CHIMIQUES**





# TRAITEMENT BOIS EXTERIEURS TX203

- Pour le traitement des volets, portes, bardages, auvents...
- renforce la tenue des lasures
- · viscosité: liquide
- faible odeur à l'application
- · sans odeur après séchage
- •rendement:
- -injection: 3 m<sup>2</sup>/L
- badigeonnage: 5 m²/L
- •insecticide : Cyperméthrine (1,5 gr/L)
- fongicides : Propiconazole(1,1 gr/L)et Tebuconazole (1 gr/L)
- efficacité insecticide contre : tous les insectes xylophages et à larves xylophages
- efficacité fongicide contre tous les champignons de pourriture
- nettoyage des outils : eau.
- · Coloris: incolore


Code	Réf	Conditionnement (L)	Prix UHT
000188925	46821	6	27,90€
000188926	46817	30	103€





# TRAITEMENT CHARPENTES POUTRES LAMBOURDES TX202

- •Traitement des bois, insecticide, préventif et curatif, spécialement étudié sur des bois intérieurs ou sous abri (charpentes, poutres, lambourdes...)
- · phase aqueuse, sans odeur de solvant
- viscosité : fluide
- non irritant en pulvérisation
- •incolore, pénétration au cœur du bois
- compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures...
- prêt à l'emploi
- •insecticide : Cyperméthrine (1,5 g/L)
- efficacité insecticide, préventif et curatif contre :
- les insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes selon les normes EN 46, EN 22 et EN 370/73
- les insectes xylophages : termites selon la norme EN 118
- · couvre la classe de risque : 1
- badigeonnage : 5 m²/L
- •injection/pulvérisation: 3 m²/L
- •recouvrable par une finition: 24 h
- nettoyage des outils : eau.
- Coloris : incolore





CHARPENTES, POUTRES



#### **DESINFECTANT ALCOBAEX**

- · Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide
- désinfectant à base d'alcool, prêt à l'emploi, qualité alimentaire
- auto-séchant et sans rinçage désinfection rapide et efficace des mains et des surfaces lavables
- applications tout environnement
- · sans ammonium quaternaire
- compatible avec tous les types de matériaux y compris aluminium et alliages, galvanisé
- autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol	Prix UHT
10524512	AB331	1 L	aérosol	14,87€
10524513	AB332	5 L	bidon	43,96€





#### **MASTIC POLYFLEX 442 BLANC 300ML**

- Mastic silicone neutre alcoxy pour joint d'étanchéité et liaison en préfabrication, construction traditionnelle et rénovation
- •résistance à la température : -40°C à + 120°C
- température d'application : +5°C à +40°C.
- Conforme à la norme ISO 11600 F 25 HM.
   SNJF Façade classe 25E


Code	Réf	Coloris	Prix UHT par 25
000199292	PU04421306ZW25	blanc	2,50€
000199294	PU04421319ZW25	gris béton	2,50€





#### **MASTIC SILICONE 7070 PLUS 300 ML**

- Mastic silicone neutre alcoxy pour joint d'étanchéité et liaison en préfabrication, construction traditionnelle et rénovation
- •résistance à la température : -40°C à + 120°C
- température d'application : +5°C à +40°C.
  SNJF Façade et Vitrage Classe 25E.
- Conforme à la norme ISO 11600 F-G 25 LM.







## **EQUIPEMENTS DE PROTECTION**





#### **GANT FLEUR DE BOVIN FBN49**

- Tout fleur de bovin supérieure (épaisseur 0,9 à 1,1 mm)
- · coupe américaine
- élastique de serrage au dos
- · liseré rouge au poignet
- Panachage des tailles possible.
- Conforme aux normes

EN 420 + A1 et EN 388 niveaux 3122X.

Code	Réf	Taille	Prix UHT
10229285	FBN4907	7	2,92€
10229283	FBN4908	8	2,92€
000011724	FBN4909	9	2,92€
000011725	FBN4910	10	2,92€
10229284	FBN4911	11	2,92€







#### PANTALON HARPOON MULTI EBENE

- Pantalon multi-travaux, 300g/m<sup>2</sup>
- •60% coton et 40% polyester
- •7 poches, braguette boutonnée
- protection anti-usure sur les genoux
- · coloris : Ébène, existe en couleurs Graphite, Noisette, Noir.
- panachage des tailles possible

Code	Réf	Taille	Prix UHT
000203289	11110-001	36	59,93€
000203290	11110-002	38	59,93€
000203291	11110-003	40	59,93€
000203292	11110-004	42	59,93€
000203293	11110-005	44	59,93€
000203294	11110-006	46	59,93€
000203295	11110-007	48	59,93€
000203296	11110-008	50	59,93€





#### **CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME**



- technologie à double coquille qui minimise les résonnances
- bonne intelligibilité de la parole
- grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur
- coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.
- Conforme à la norme EN 352-1.

Code	Réf	SNR (dB)	Prix UHT par 20
000164460	H51001	27	16,40€
000164461	H52001	31	18,30€
000164462	H54001	35	19,90€



70000 VESOUL

contact@mogra.fr

mogra.fr

Prix valables du 1er au 14 septembre 2020. DOMPRO SAS au capital social de 1 000 000 d'euros, RCS 448 829 697, Pontoise. Nos prix sont en  $\in$  unitaire HT. Documents et photos non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. En vigueur depuis le 15/11/06, « l'éco-contribution » est une mesure nationale qui vous permet de participer à l'amélioration du recyclage des déchets de type électroménager, électronique, outils électriques de jardin, etc. En sus de nos prix, cette cotisation est fixée par les producteurs pour chaque type d'appareils. Votre magasin est point de collecte pour ce type de déchets. Pour en savoir plus: www.ecologie.gouv.fr - Création graphique intérieur et exécution: mlleclaire.fr